

ATMOSFER KONTROLLÜ ODA KAPILARI

		STN9AC	STN12AC	
	Muhafaza Edilen Oda Sıcaklığı	≥ 0 C°	≥ 0 C°	
	Kanat Kalınlığı	90 mm	120 mm	
	Maksimum net geçiş (en)	255 cm	255 cm	
	Maksimum net geçiş (yükseklik)	580 cm	580 cm	
KANAT	Kanat Yüzeyi Sac Kalınlığı	0,5 mm - 1,2 mm	0,5 mm - 1,2 mm	
		130µ pvc (plastisol)	130µ pvc (plastisol)	
	Kanat Yüzeyi Sac Alternatifi	25µ Boyalı	25µ Boyalı	
		A304 - A316	A304 - A316	
	Açma Kolu	Dış	Bumerang Korumalı Standart Kol	Bumerang Korumalı Standart Kol
		İç	Özel Tasarım İç Açma Kolu	Özel Tasarım İç Açma Kolu
	Açılabilir Penceresi (4-16-4) (Termal Serisi)	Menteşeli 60 cm x 40 cm	Menteşeli 60 cm x 40 cm	
	Conta	Tek Sıra (Kauçuk)	Tek Sıra (Kauçuk)	
	Sızdırmazlık İçin Özel Tasarım Kilit Sistemi	Eksantirik Milli	Eksantirik Milli	
	Askı Kolu Alternatifi	Kompozit plastik / Paslanmaz	Kompozit plastik / Paslanmaz	
KASA	Kasa Alternatifi	PVC / AL	PVC / AL	
	Kasa Panel / Duvar Kapama Alternatifi	TPP / TCP	TPP / TCP	
AKSESUAR SEÇENEKLERİ	İçeriden Açılabilir Güvenlikli Kilit (Otomasyona uygun) Elektronik Kontrollü Manyetik Kilit (Kart Okuma / Şifreli Giriş / Parmak İzi Okuyucu Geçiş Sistemi) İç/Dış Açma Butonlu Asma Kilit	Opsiyonel	Opsiyonel	
	PVC Perde	Opsiyonel	Opsiyonel	
	Hava Perdeleri	Opsiyonel	Opsiyonel	
	Emniyet Bariyeri (INOX veya Galvaniz)	Opsiyonel	Opsiyonel	